

### Ürün Kodu

UTA-0610	Geniş Diskli (Dikey) Aşındırma Cihazı, 220-240 V 50 Hz
UTA-0610/1	Geniş Aşındırma Diski, UTA-0610 için.
UTA-0610/2	Dönüştürme Ekipman Seti (Geniş Diskli Aşındırma Cihazını, Dar Diskli Aşındırma Cihazına dönüştürmek için)
UTA-0611	Alüminalı (Corundum) Aşındırma Tozu, 25 kg, UTA-0610 ve 0613 için
UTA-0612	Kalibrasyon Mermeri, UTA-0610 için
UTA-0613	Dar Diskli Aşındırma Cihazı, 220-240 V 50 Hz
UTA-0613/1	Dar Aşındırma Diski, UTA-0613 için
UTA-0613/2	Dönüştürme Ekipman Seti (Dar Diskli Aşındırma Cihazını, Geniş Diskli Aşındırma Cihazına dönüştürmek için)
UTA-0614	Şablon, EN 12808-2, Polietilen, (100x100x10) mm. UTA-0613 için.

### Standartlar

TS EN 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 10545-6, 12808-2, 13748-1, 13748-2, 14157

UTA-0610 Geniş Diskli (Dikey) Aşındırma Cihazı, iç veya dış zemin kaplamalarında kullanılan doğal taş ve beton ürünlerde aşınma direncinin belirlenmesi amacı ile tasarlanmıştır. 70 mm kalınlıktaki aşındırma diskli, 75 devir/dak. hızla döner. Cihaz, önceden ayarlanan dönüş sayısına ulaşıldığında sistemi otomatik olarak durduran dijital bir sayaca sahiptir.

UTA-0613 Dar Diskli Aşındırma Cihazı, derz dolgu malzemeleri, sırsız seramik karolar, v.b. ürünlerde aşınma direncinin belirlenmesi amacı ile tasarlanmıştır. Aşındırma diskli kalınlığı 10 mm' dir.

Aşındırma tozu ve kalibrasyon mermeri ( boloneisse) ve şablon ayrıca sipariş edilmelidir.

Farklı tipte malzemelerin aşınma deneyi için ihtiyaç duyulduğunda, geniş diskli aşındırma cihazı, UTA-0610/2 dönüştürme ekipman seti ile dar diskli aşındırma cihazına veya dar diskli aşındırma cihazı UTA-0613/2 dönüştürme ekipman seti ile geniş diskli aşındırma cihazına kullanıcı tarafından kolaylıkla dönüştürülebilir. İhtiyaç duyulan, dönüştürme ekipman seti ayrıca sipariş edilmelidir.



UTA-0610

Boyutlar	620x670x1350 mm
Ağırlık (yaklaşık)	130 kg
Güç	370 W