

Ürün Kodu

UTAS-0030	Santrifüj Ekstraktör 1500 gr kapasiteli, 220-240V, 50-60Hz, 1faz
UTAS-0031	Filtre Kağıdı, UTAS-0030 için, 250 mm dış çap x 45 mm iç çaplı
UTAS-0032	Döner Tas ve Kapağı, UTAS-0030 için
UTAS-0035	Santrifüj Ekstraktör 3000 gr kapasiteli, 220-240V, 50-60Hz, 1faz
UTAS-0036	Filtre Kağıdı, UTAS-0035 için, 295 mm dış çap x 45 mm iç çaplı
UTAS-0037	Döner Tas ve Kapağı, UTAS-0035 için

Standartlar

TS EN 12697-1 Madde B.1.5; AASHTO T164 A;
ASTM D2172 A

Santrifüjler, bitümlü karışımlarda, bitüm içeriği yüzdesinin belirlenmesinde kullanılır. Tüm modeller alüminyum muhafaza içerisinde, hassasiyetle işlenmiş döner tase sahiptir. Numunenin yerleştirildiği döner tas; elektrik kesintisi veya frekanstan (50 yada 60 Hz) etkilenmeyen, 2 fonksiyonlu hız kontrolü 3600 devir/dakika hıza kadar dönüş sağlayabilen AC (inverter) motor tarafından döndürülür. Santrifüj dönüş hızı otomatik olarak 3600 devir/dakika'ya kadar kademeli olarak çıkacak şekilde ayarlanabilir. 10-15 saniye içinde durur.

Döner tas kapağı, kusursuz bir şekilde işlenmiş olup sızdırmazlık sağlanabilmesi için çözücüye/solvente karşı dirençli contaya sahiptir.

Kontrol paneli üzerinde start/stop ve hız kontrol düğmeleri bulunmaktadır.

Santrifüj Ekstraktörü aşağıdakiler ile birlikte verilmektedir:

- Tas ve kapağı
- Filtre kağıdı, 100 adet

Boyutlar	450x650x550 mm (her iki model için)
Ağırlık (yaklaşık)	50 kg (her iki model için)
Güç	370 W (her iki model için)



UTAS-0030



UTAS-0035



UTAS-0032

UTAS-0037



UTAS-0035