

Ürün Kodu

UTAS-0045	Büyük Boy Vakum Tipi Piknometre (Yale piknometre), 10 L kapasiteli
UTG-0410	Hava-Alıcı Vibratör, Zaman Ayarlı, 220-240V, 50-60Hz,
UTGE-3530	İki Kademeli Portatif Vakum Pompası, 128 litre/saat kapasiteli, 220V, 50-60Hz, 1ph
UTGE-3550	Vakum Göstergesi, Analog, 1000 mbar Manometreli, Ø63 mm
UTGG-2015	Nuce Erlenmayer, 2000 ml

Standartlar

ASTM D2041; TS EN 12697-5

UTAS-0045 Vakum Tipi Piknometre sıkıştırılmamış bitümlü karışımlarda, maksimum özgül ağırlık ve yoğunluğun belirlenmesinde kullanılır. Deneyde, vakum piknometre, hava-alıcı vibratör, vakum pompası, vakum göstergesi ve nuce erlenmayer birlikte kullanılır. Test seti ile ayrıca, sıkıştırılmış bitümlü karışımlardaki hava boşluğu yüzdesi ve agrega tarafından emilen bitüm miktarında belirlenebilir. Vakum tipi piknometre şeffaf poliüretandan üretilmiş olup vakum göstergesi ve kauçuk hortum ile birlikte verilir.

Hava-alıcı vibratör, vakum pompası ve nuce erlenmayer ayrıca sipariş edilmelidir.

Deneyde kullanılan diğer ekipmanların detaylı özellikleri bu ekipmanlara ait kataloglarda yer almaktadır.

Büyük Boy Vakum Tipi Piknometre aşağıdakiler ile birlikte verilmektedir:

- Vakum Göstergesi
- Kauçuk Hortum, 6.5 mm iç çaplı x 16.5 mm, 2 m uzunluk



Dış Boyutlar	300x300x450 mm (UTAS-0045)
Kapasite (yaklaşık)	10 litre (UTAS-0045)
Ağırlık (yaklaşık)	7 kg (UTAS-0045)