

Ürün Kodu

UTAS-0180 Polimer Modifiye Bitüm Mikseri

Standartlar

TS EN 12697-35

Modifiye Bitüm, üstyapı imalatlarında meydana gelen kalıcı deformasyon (tekerlek izi), termal çatlak ve agreganın bağlayıcıdan ayrılması gibi bozulmaları önlemek amacıyla kullanılmaktadır. Polimer modifiye bitüm mikseri farklı tip polimer katkıların bitüm ile uygun sıcaklıkta homojen olarak karıştırılması amacıyla kullanılır. Mikser, 6000-8000 devir/dk. hıza sahip özel parçalayıcı kafa ile mükemmel karışımlar elde edilmesini sağlar. Cihazla verilen ısı yalıtımlı kap sayesinde ısı kaybı minimumdur.

UTAS-0180 aşağıdakiler ile birlikte verilmektedir;

- UTGG-1345 2000 ml cam beher
- UTAS-0182 beher için ısı yalıtımlı metal kap
- UTD-1410 Manyetik Karıştırıcılı Dijital Isıtıcı

Hız	6000 – 8000 dev/dk.
Boyutlar	950x310x510 mm
Güç	220V, 50 Hz, 1faz
Programlanabilir dahili zamanlayıcı	
Dijital Takometre	
300 °C ye kadar çıkabilen dijital ısıtıcı	

