

Ürün Kodu

UTAS-0082/A	Otomatik Marshall Tokmak, 4", ASTM, 220-240V, 50-60 Hz.
UTAS-0082/A-S	Otomatik Marshall Tokmak, Ses Yalıtımlı Güvenlik Kabinli, 4" kalıplar için, ASTM, 220-240V, 50Hz, 1faz
UTAS-0084/A	Otomatik Marshall Tokmak, 6", ASTM, 220-240V, 50-60 Hz.
UTAS-0084/A -S	Otomatik Marshall Tokmak, Ses Yalıtımlı Güvenlik Kabinli,, 6" kalıplar için, ASTM, 220-240V, 50Hz, 1faz
UTAS-0067	Marshall Çelik Blok, 102mm çap ve 50 mm yükseklik,
UTAS-0068	Marshall Çelik Blok, 154mm çap ve 50 mm yükseklik,

Standartlar

ASTM D 1559, D 6926, D 5581; AASHTO T245

Marshall stabilite deneyi için numune hazırlanmasında kullanılan Otomatik Marshall Tokmaklar, sıkıştırma işlemi sırasında oluşan sarsıntıya dayanacak şekilde dengeli ve rijit bir yapıda tasarlanmıştır.

4" lik numuneler için, UTAS-0082/A model kompaktör, 6" lik numuneler için, UTAS-0084/A model kompaktör geliştirilmiştir.

Her iki model kompaktör, motorlu bir kalıp sabitleme mekanizmasına sahiptir, bu mekanizma sıkıştırma işlemi sonunda tokmağın otomatik olarak yukarıda kalmasını ve kalıbın serbest kalmasını sağlar. Kullanıcı, sıkıştırılan numune kalıbını tek bir hareketle kolaylıkla yerinden çıkarabilir.

Uygun konuma yerleştirilen ön kontrol paneli üzerinde start/stop ve acil durum stop düğmeleri ile vuruş sayısının ayarlandığı ve sıkıştırma işlemi sırasında düşme sayısının izlendiği LCD ekran bulunmaktadır.

CE işaretlemesine uygun ses yalıtımlı güvenlik kabini montajı, fabrikada yapılabilir.

Ses yalıtımlı güvenlik kabini ve tokmağın ısıtılması için kullanılan UTAS-0067 Marshall Çelik Bloklar, ayrıca sipariş edilmelidir.

	UTAS-0082/A	UTAS-0084/A
Boyutlar	550x550x1950 mm	550x550x1950 mm
Ağırlık (yaklaşık)	135 kg	145 kg

