

Ürün Kodu

UTAS-0120	Yarı Otomatik Dijital Bitüm Penetrometresi, 220-240 V 50-60 Hz
UTAS-0121	Taşıma Kabı, UTAS-0120 ve UTCM-0050 için
UTAS-0122	Numune Kutusu, Ø 55x35 mm, Paslanmaz Çelik
UTAS-0123	Numune Kutusu, Ø 70x45 mm, Paslanmaz Çelik
UTAS-0124	Penetrasyon İğnesi, 2,5 g
UTAS-0160	Çeyrek Ölçekli Uç ve Mili, ASTM D 1403 ve D 1831, UTAS-0120 ve UTAS-0126 için.
UTAS-0161	Yarım Ölçekli Uç ve Mili, ASTM D 1403 e D 1831, UTAS-0120 ve UTAS-0126 için.
UTAS-0162	Konik Uç, ASTM D 217 (Opsiyonel Tip) ve ASTM D 937, UTAS-0120 ve UTAS-0126 için, Pirinç.
UTAS-0165	Küresel Penetrasyon Ucu, ASTM D5329

Standartlar

TS EN 1426; ASTM D5; AASHTO T49

Penetrometre, ilgili standartında tanımlanan yük, zaman ve sıcaklıkta, bitümlü numunelerin iğne batma derinliği/penetrasyonu ölçümünde kullanılır. Penetrometre, kaba ve ince yükseklik ayar özellikli taşıma kolu, dökme demir taban plakası, 0.01 mm okunabilirlikte dijital iğne batma derinliği göstergesi ve otomatik zamanlama ünitesinden oluşur.

Otomatik penetrasyon zamanlama ünitesi start düğmesine basıldığında, iğne, iğne yuvası ve kütleden oluşan yük, 5 saniye serbest kalır.

Deneyde kullanılan su banyosu (UTGE-4000 veya UTGE-4050, 25±0,10C) ve termometre (IP38, ASTM 17C veya 63C) ayrıca sipariş edilmelidir.



UTAS-0120 Yarı Otomatik Dijital Penetrometre aşağıdakiler ile birlikte verilmektedir

- Penetrasyon İğnesi, 2,5 g, 1 adet
- Taşıma Kabı
- Numune Kutusu , Ø 55x35 mm, 3 adet

Boyutlar	200x300x500 mm
Ağırlık (yaklaşık)	16 kg

UTAS-0162



UTAS-0165