

Ürün Kodu

UTAS-0200	Dijital Standart Tar / Efflux Viskozimetre, 220-230 V 50-60 Hz
UTAS-0202	Uygunluk Kontrol Şablonu, 10 mm orifis (UTAS-0208) için
UTAS-0204	Uygunluk Kontrol Şablonu, 4 mm orifis (UTAS-0210) için
UTAS-0206	Uygunluk Kontrol Şablonu, 2 mm orifis (UTAS-0212) için
UTAS-0208	10 mm çaplı yedek kap, UTAS-0200 için
UTAS-0210	4 mm çaplı yedek kap, UTAS-0200 için
UTAS-0212	2 mm çaplı yedek kap, UTAS-0200 için
UTGT-2010	Termometre, IP 8C, Sıcaklık Aralığı 0 ile 44°C
UTAS-0216	100 ml Mezür, üç adet ölçü çizgili (20ml, 25ml ve 75ml)
UTAS-0218	Hafif mineral yağ, TS EN 12846 ve 2, 5L, UTAS-0200 için

Standartlar

TS EN 12846-1, 12846-2; IP 484

Dijital Standart Tar / Efflux Viskozimetre kat-bek, inceltilmiş bitümlü bağlayıcılar ve bitümlü emülsiyonlarda, akışkanlığın belirlenmesinde kullanılır. Viskozimetre, termostat, reostat, karıştırıcı, daldırma tipi ısıtıcı ve su besleme hattına bağlanan soğutma borulu tanktan oluşur. Sıcaklık, 0-44°C ölçüm yapabilen IP 8C bir termometre ile izlenir.

UTAS-0200, Ø2, Ø4 ve Ø10mm akış delikli üç adet pirinç kap ve bilya uçlu çubukları termometre, ve 20, 25 ve 75 ml işaret çizgili 100 ml mezür, Ø2, Ø4 ve Ø10 mm akış delikleri için geçer/geçmez masterlar ayrıca sipariş edilmelidir. İhtiyaç duyulan farklı akış uçlu kaplar ayrıca sipariş edilmelidir.

Farklı standartlara göre farklı kap akış uçları boyutları :

EN	: Ø 2,4 ve Ø10 mm
BS	: Ø 10 mm
IP / NF	: Ø 10 ve Ø4 mm

Dijital Efflux (Standart TAR) Viskoizmetre,
Metal Kap Kovanı (tapalı) ile birlikte verilmektedir.

Boyutlar	262x262x550 mm
Ağırlık (yaklaşık)	10 kg
Güç	300 W

