

Ürün Kodu

UTAS-0300	Saybolt İki-Tüplü Dijital Viskozimetre Cihazı, 220-240 V 50-60 Hz
UTAS-0302	Filtre Hunisi, Tel Örgü ve Kısaç ile birlikte
UTAS-0304	Geri Çekme Tüpü, UTAS-0300 için
UTAS-0306	Viskozite Termometre Seti, 6 adet Termometre
UTAS-0308	Saybolt Viskozite Balonu, Cam, 60 ml
UTAS-0310	Isı Transfer Yağı, 5 L

Standartlar

ASTM D88; AASHTO T72

UTAS-0300 Saybolt Viskozimetre, petrol ürünleri viskozitelerinin tanımlı sıcaklıklarda ölçülmesinde kullanılan özel bir cihazdır. Deneyde, belirli bir sıcaklıktaki 60 ml numunenin, tanımlı çaptaki bir delikten (furol veya universal) akma süresi saniye cinsinden ölçülür.

UTAS-0300 Viskozimetre Cihazı, 21-99°C (70-210°F) arası sıcaklıklarda kullanılabilir. Cihaz, karıştırıcı ve soğutma borulu su-yağ banyosu, dijital termostatlı elektrikli ısıtıcı, furol tipi akış kanallı tüp, universal tipi akış kanallı tüp, anahtar, termometre tutucu ve 2 adet 60 ml cam saybolt viskozite balonundan oluşur.

UTAS-0306 Saybolt Viskozite Termometre Seti; 0,1°C okunabilirlikte, sıcaklık aralıkları 19-27°C, 34-42°C, 49-57°C, 57-65°C, 79-87°C (250 mm uzunluk) ve 95-103°C olan 6 adet termometreden oluşur.

Filtre hunisi, termometre seti ve geri çekme tüpü ayrıca sipariş edilmelidir.

Boyutlar	450x300x550 mm
Ağırlık (yaklaşık)	10 kg
Güç	750 W

Saybolt Viskozimetre Cihazı aşağıdakiler ile birlikte verilmektedir:

- Furol tipi akış kanallı tüp
- Universal tipi akış kanallı tüp
- Termometre tutucu
- Anahtar
- Isı Transfer Yağı, 5 L
- Saybolt viskozite balonu, cam, 60 ml, 2 adet

