

Ürün Kodu

CRT-SAW100 Karot ve Kiriş Testeresi, 100 mm kesik derinliği
CRT-SAW150 Karot ve Kiriş Testeresi, 150 mm kesik derinliği
CRT-SAW200 Karot ve Kiriş Testeresi, 200 mm kesik derinliği

Cooper Teknoloji, kullanımı kolay testere sistemlerini, silindirik sıkıştırıcılarda hazırlanmış numunelerin 4 Noktalı Bükme Testinde (CRT-SA4PT-BB ve CRT-LH4PT-BB), 2 Noktalı Bükme Testinde (CRT-2PT) kullanılmak üzere kırıslara - asfalt prizmalara, karota, Tekerlek İzi Testinde kullanılacak plakalara kesilmesi için üretmiştir.

Ana Özellikler

- İdeal kesim hassasiyeti ve performansı için hassas, çizgisel kılavuzlu ve sınıfının en iyisi makine
- Doğal ve yapay asfalt, beton, fayans, mermer ve granit plakalar için uygundur.
- 4 Noktalı Kiriş testi düzeneği standart olarak sunulmaktadır.
- Değişken hız ve elektromotor besleme seçenek olarak sunulmaktadır.
- CE damgalı

Aksesuarlar

- CRT-SAW-CJRC Dairesel karotlar için kesme düzeneği
- CRT-SAW-PNJIG Pnömatik karot düzeneği
- CRT-SAW-CJ2PT Trapezoid iki noktalı bükme testi numuneleri için kesme düzeneği
- CRT-SAW-EF Elektromotor besleme opsiyonu
- CRT-SAW-VS Elektromotor besleme için değişken hız seçeneği



CRT-SAW200

Teknik Özellikler

Model	CRT-SAW100	CRT-SAW150	CRT-SAW200
Elmas Disk Boyutu	250-350 mm	250-500 mm	250-600 mm
Kesim Derinliği	350 mm standart testere ile 100 mm	450 mm standart testere ile 150 mm	600 mm standart testere ile 200 mm
Kesim Uzunluğu	750 mm	750 mm	750 mm
Su soğutmalı kesim	Evet	Evet	Evet
4 Nokta Kiriş Bükme Numunesi Kesimi	Evet	Evet	Evet
Trapezoid Numune Kesimi	Hayır	Evet	Evet
Tekerlek İzi Plakaları Kesimi: 305 x 305 mm 260 x 305 mm 500 x 180 mm	Evet	Evet	Evet
Maksimum Karot Boyutu	100 (mm)	150 (mm)	200 (mm)
Dönüş Hızı	1000 - 2800 rpm	2800 rpm	1400 rpm
Güç Kaynağı	230 Volt 50Hz Tek Faz	415 Volt 50Hz 3 Faz	415 Volt 50Hz 3 Faz
Güç	1.8kW	3.75kW	5.6kW
Boyutlar	Bacaksız	650 x 1320 x 850 mm	700 x 1320 x 850 mm
	Bacaklarıyla	650 x 1320 x 1350 mm	700 x 1320 x 1800 mm
Ağırlık	125 kg	150 kg	175 kg