

Ürün Kodu

CRT-VDO Vakumlu Gaz Giderme Fırını

Güncel ASTM ve AASHTO standart tanımları asfalt numunelerinin Basınçlı Yaşlandırma Kabinlerinde (PAV) işlem gördükten sonra vakumlu gaz gidermeye de uğramasını gerektirir. Bu tezgah üstü vakumlu gaz giderme fırını tam otomatiktir ve vakum sistemini içinde barındırır. Hazne 4 numuneyi teste tabi tutacak şekilde tasarlanmıştır. Kabin, hazne ve kapağı korunaklı paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir. Kapak üzerinde test sırasında izlemeyi mümkün kılmak üzere ısıya dayanıklı bir gözlem penceresi bulunmaktadır.

CRT-VDO Vakumlu Gaz Giderme Fırını haznesini hızla 15 kPa (25.5Hg) basınca düşürmek için elektrikle çalışan bir vakum sistemi kullanır. Hassas kontrol ünitesi zaman, sıcaklık ve test evresini gösteren bir dijital ekrana sahiptir. Sesli ve görsel alarm kullanıcıyı testin bittiğine dair uyarır. Aydınlatmalı Ön-ısıtma, Gaz Giderme ve Dur tuşları kolay kullanım sağlar. CRT-VDO Vakumlu Gaz Giderme Fırını 4 adet 236 ml'lik (8oz) numune kabı ve numunelerin kolay çıkartılması için aparat ile birlikte sunulmaktadır.

Ana Özellikler

- Kompakt Ünite
- Paslanmaz Çelik Yapı
- Mafsallı kapak az yer kaplar ve paslanmaz çelik vakum haznesine ulaşmayı sağlar.
- Ekipman üzerindeki kolay temizlenebilen çalışma yüzeyi numune hazırlamada ve çıkartmada kolaylık sağlar
- Hazne 4 numuneyi aynı anda teste tabi tutabilecek şekilde tasarlanmıştır.
- Vakum sistemini içinde barındırır.
- Aydınlatmalı Ön-ısıtma, Gaz giderme ve Dur tuşları
- Hassas kontrol ünitesi zaman, sıcaklık ve test evresini gösteren bir dijital ekrana sahiptir
- Sesli ve görsel alarm kullanıcıyı testin bittiğine dair uyarır.
- Sıcaklığı 170 °C'ye kadar +/- 5° C hassasiyet ile çıkarabilir.
- Basınç ölçer hem 'kPa' hem 'hg' birimlerinde gösterim yapar.



Boyutlar	610 x 406 x 304 mm (Kabin)
Ağırlık (yaklaşık)	84 kg
Güç Kaynağı	115 VAC, 1 Ph. 60 Hz. 230 VAC, 1 Ph. 50 Hz.