

Ürün Kodu

CRT-DV2T DV2T Döner Viskozimetre

Standartlar

AASHTO R 28; ASTM D 6521

Yeni DV2T Viskozimetre'nin öne çıkan özelliklerinden 5 inçlik renkli-dokunmatik ekran kullanıcıyı test ve veri toplama sırasında yönlendirerek hızlı ve kolay viskozite ölçümü sağlar. DV2T ayrıca yeni programlama ve sonuç analizi özellikleri ile güçlendirilmiştir.

Çok adımlı test protokolleri ve kullanıcı talimatları yeni Program Yaratma Yazılımı sayesinde yaratılabilir ve USB arayüzü kullanılarak ekipmana yüklenebilir. Test verileri USB bağlantısı sayesinde direkt yazıcıya veya bilgisayara gönderilebilir.

Yeni kullanıcı arayüzü 21 CFR Bölüm 11'e uygun olarak şifre kontrollüdür.

Ana Özellikler

- 5 inçlik, çoklu dil desteğine sahip, renkli, dokunmatik ekran
- Viskozite (cP/mP-s), sıcaklık (°C/°F), kesme gerilim hızı, % tork, mil hızı, tezt evresi bilgilerine ekrandan ulaşılabilir.
- Kişiselleştirilebilir kullanıcı erişimi, tarih/saat işaretleme, şifreli erişim ile gelişmiş güvenlik
- Yüklü programlar arasında zamanlı testler, veri ortalama, programlanabilir QC limitleri, ayarlanabilir mil hızı, veri karşılaştırma donatıları vardır.
- Otomatik aralık herhangi bir mil hızı kombinasyonunda ölçülmüş en yüksek viskoziteyi verir.
- USB arayüzü opsiyonel bilgisayar kontrolü ve otomatik veri toplama işlevlerini görür.
- Kişisel test programları ekipmana dahi olan PG Flash yazılımı ile gerçekleştirilebilir.
- Sıcaklık prob
- Görünen test verisi üzerinden $\pm 1.0\%$ hassasiyet
- $\pm 0.2\%$ tekrar edilebilirlik
- NIST izlenebilir viskozite standartları dahildir.

