

Ürün Kodu

UTC-4620 Hareketli (Kızaklı) Blok Plakaları
UTC-4621 Hareketli Blok Plakaları Kaldırma Tertibatı

Standartlar

TS EN 772-1,123390-4

460x280x45 mm boyutlu, UTC-4620 Hareketli (Kızaklı) Blok Plakaları, tuğla, biriket, bims blok v.b. yapı malzemeleri basınç dayanım deneylerinde kullanılır. Basınç gövdeleri üzerine monte edilen kızak sistemi yardımıyla plakalar kolayca hareket ettirilebilir. Bu plakaların kullanıldıkları presler, standart basınç dayanım deney presleri olarak da kullanılabilir. Hareketli blok plakaları makine üzerindeki standart yükleme plakaları demonte edilmeden, var olan gövdeye fabrikada monte edilir.

Hareketli Blok Deney Plakaları seçeneği sadece UTC-4720, UTC-4730, UTC-5720, UTC-5730 and UTC-5740 basınç gövdelerinde kullanılabilir. Ürünün montajı fabrikada yapılabilir. Hareketli Blok Plakalar kullanıldığında basınç gövdesi dikey deney mesafesi 50 mm azalır.

UTC-4621 Hareketli Blok Deney Plakaları Kaldırma Tertibatı, alt plakanın kolayca yerleştirilmesi ve dikey deney mesafesinin ayarlanması sırasında ara mesafe parçalarının eklenip çıkarılması için kullanılır.



Boyutlar	500x300x250 mm
Ağırlık (yaklaşık)	175 kg