

Ürün Kodu

UTC-0560/E Vebe Cihazı, EN, 220-240 V 50-60 Hz
UTC-0560/A Vebe Cihazı, ASTM C 1170, 220-240 V 50-60 Hz
UTC-0560/M Vebe Cihazı, ASTM C 1176, 220-240 V 50-60 Hz

Standartlar

TS EN 12350-3; ASTM C 1170, C 1176

UTC-0560/E model Vebe Cihazı, TS EN 12390-3 e uygun olarak, Vebe süresinin belirlenmesi yoluyla taze beton kıvamının belirlenmesinde kullanılır. Silindir hazne, slump konisi, saydam disk, doldurma hunisi ve şişleme çubuğu ile birlikte verilir.

UTC-0560/A model Vebe Cihazı, ASTM C 1170'e uygun olarak, silindirle sıkıştırılmış betonda, kıvam ve yoğunluk tayinin de kullanılır. Silindir hazne, saydam diskli metal kol ve 50 lb kütle ile birlikte verilir.

UTC-0560/M model Vebe Cihazı ASTM C 1176' ya uygun olarak, Silindirle Sıkıştırılmış Beton deney numunesi hazırlanması kullanılır. Silindir hazne, metal kol ve 20 lb kütle ile birlikte verilir.



UTAS-0560/E



UTAS-0560/A

	UTC-0950/E	UTC-0950/A	UTC-0950/M
Boyutlar	570x460x670 mm	460x350x730 mm	460x350x730 mm
Ağırlık (yaklaşık)	87 kg	135 kg	135 kg
Güç	170 W	170 W	170 W