

Ürün Kodu

UTC-0965	Küçük Metal Kür Tankı
UTC-0954/N	Kür Tankı Isıtıcısı, UTC-950 ve UTC-0965 için, 220-240 V 50-60 Hz (3 cm montaj kanallı, rezistans boyu 50 cm)
UTC-0954/W	Kür Tankı Isıtıcısı, UTC-970 için, 220-240 V 50-60 Hz (6,5 cm montaj kanallı, rezistans boyu 70 cm)
UTC-0955	Sirkülasyon pompası, 220-240V, 50-60Hz
UTC-0970	Küçük Kür Plastik Tankı

Standartlar

TS EN 12390-2; ASTM C31, C192, C511

UTC-0965 metal ve UTC-970 plastik kür tankları, küp veya silindirik şekilli beton numunelerinin kuru için tasarlanmıştır. Termostat kontrollü rezistansı ile su sıcaklığı, ortam sıcaklığı ile 40°C arasında istenen sıcaklığa $\pm 2^\circ\text{C}$ hassasiyette ayarlanabilen kür tankı ısıtıcısı, dijital göstergelidir. Taşınabilir ısıtıcı, kür tankında kullanıcı tercihinine bağlı olarak konumlandırılabilir.

Toz boya kaplamalı UTC-0965 model kür tankı metal sacdan üretilmiştir.

UTC-0965 ve UTC-0970 kür tankları aşağıdakiler ile birlikte verilmektedir:

- Isıtıcı
- Sirkülasyon Pompası (UTC-0965 hariç)
- Metal Taban Izgarası

		UTC-0965	UTC-0970
Boyutlar	Dış Boyutlar	710x710x610 mm	915x1250x660 mm
	İç Boyutlar	650x650x550 mm (Temiz Derinlik 520 mm)	800x1100x550 mm (Temiz Derinlik 520 mm)
Numune Kapasitesi	Küp 150 mm	Maksimum 48 adet	Maksimum 110 adet
	Silindirik Ø150x300 mm	Maksimum 24 adet	Maksimum 52 adet
Ağırlık (yaklaşık)		55 kg	60 kg



UTC-0965



UTC-0970