

Ürün Kodu

UTC-3000 Bartracker Donatı Tespit Cihazı

Standartlar

BS 1881:204

UTC-3000 Bartracker Donatı Tespit Cihazı demir donatının ve metal boruların üzerindeki beton kaplamanın (paspayı) ölçümünde ve ayrıca donatının yerinin, oryantasyonunun ve çapının belirlenmesinde kullanılır. Temel ünite çeşitli sayıda opsiyonel problemler ile konfigüre edilip farklı tespitlerde kullanılabilir.

"Pulse induction" yöntemini kullanan UTC-3000, sağlam IP 65 su geçirmez taşıma çantası içerir. Pil cihazın içinde ve dışında şarj edilebilir. Cihaz ekranında ihtiyaç duyulan tüm parametreler gösterilir.

UTC-3000 Bartracker Donatı Tespit Cihazı, ana ünite, 95 mm derinliğe kadar 40 mm çapında ve 70 mm derinliğe kadar 8 mm çapındaki donatıları tespit edebilen standart tarama kafası, 120x60 mm algılama alanı, PC kablosu, pil kutusu ve şarjı, omuz askısı, kulaklığı, taşıma çantası ve kullanım kılavuzunu içerir.

ANA ÖZELLİKLER

- Donatı yerinin belirlenmesi
- Donatı oryantasyonunun tespiti
- Paspayı derinlik tespiti (mm ya da inch)
- Arka aydınlatmalı geniş ekran
- Çoklu dil seçeneği
- Sinyal gücü göstergesi
- Değiştirilebilir kafalar
- Kullanıcı tarafında seçilebilen çap aralığı
- Hızlı çap tespiti için "Autosize" modu
- Donatı çap tespiti için "Orthogonal" modu
- Dar alan taraması ve derin taramalar için farklı kafa seçenekleri
- PC bağlantısı için RS 232 çıkışı
- Veri depolama
- Ayarlanabilir uyarı sesi ve kulaklık
- EDTS MS EXCEL yazılımı

