

UTEST aşağıda listelenmiş olan ve ASTM, IP ve BS standartlarına uygun, ASTM ve IP tipi termometreleri tedarik etmektedir. Bu termometrelerin pek çoğu, çeşitli deneylerde özel olarak tanımlanan sıcaklık aralıklarında, daha hassas ölçüm yapılması için tasarlanmıştır.



Ürün Kodu	IP No	ASTM No	Aralık [°C]	Okunabilirlik	Daldırma Uzun.	Boyutlar	Ağırlık
UTGT-2000	38C	-	23 den 27 ye	0.1 °C	Tamamı	30x30x300mm	0.1 kg
UTGT-2005	76C	-	10 dan 55 e	0.5 °C	93 mm	30x30x300mm	0.1 kg
UTGT-2010	8C	-	0 den 44 e	0.2 °C	65 mm	30x30x300mm	0.1 kg
UTGT-2015	42C	-	-38 den +30 a	0.5 °C	250 mm	30x30x300mm	0.1 kg
UTGT-2020	5C	7C	-2 den 300 e	1 °C	Tamamı	30x30x300mm	0.1 kg
UTGT-2025	6C	8C	-2 den 400 e	1 °C	Tamamı	30x30x300mm	0.1 kg
UTGT-2030	15C	9C	-5 den 110 a	0.5 °C	57 mm	30x30x300mm	0.1 kg
UTGT-2035	16C	10C	90 dan 370 e	2 °C	57 mm	30x30x300mm	0.1 kg
UTGT-2040	28C	11C	-6 dan 400 e	2 °C	Tamamı	30x30x300mm	0.1 kg
UTGT-2045	47C	13C	150 den 175 e	0.5 °C	Tamamı	30x30x300mm	0.1 kg
UTGT-2050	60C	15C	-2 den 80 e	0.2 °C	Tamamı	30x30x300mm	0.1 kg
UTGT-2055	61C	16C	30 dan 200 e	0.5 °C	Tamamı	30x30x300mm	0.1 kg
UTGT-2057	-	17C	19 dan 27 ye	0.1°C	Tamamı	30x30x300mm	0.1 kg
UTGT-2065	20C	33C	-38 den 42 ye	0.2 °C	50 mm	30x30x300mm	0.1 kg
UTGT-2070	59C	35C	90 dan 170	0.2 °C	50 mm	30x30x300mm	0.1 kg
UTGT-2075	35C	47C	58.6 den 61.4	0.05 °C	Tamamı	30x30x300mm	0.1 kg
UTGT-2080	-	57C	-20 den 50 ye	0.5 °C	Tamamı	30x30x300mm	0.1 kg
UTGT-2085	63C	63C	-8 den 32 ye	0.1 °C	Tamamı	30x30x300mm	0.1 kg
UTGT-2090	93C	110C	133.6 dan 136.4 e	0.05 °C	Tamamı	30x30x300mm	0.1 kg
UTGT-2095	89C	113C	-1 den 175 e	0.5 °C	Tamamı	30x30x300mm	0.1 kg