

Ürün Kodu

UTGD-0300	Üniversal Karot Alma Makinası, Delme Çapı 16 ile 162 mm arası, 220-240 V 50-60 Hz
UTGD-0310	Üniversal Karot Alma Makinası, Delme Çapı 25 ile 202 mm arası, 220-240 V 50-60 Hz
UTGD-0320	Karot Bıçağı, Ø50 mm, Beton Numunesi Almak için
UTGD-0322	Karot Bıçağı, Ø75 mm, Beton Numunesi Almak için
UTGD-0324	Karot Bıçağı, Ø100 mm, Beton Numunesi Almak için
UTGD-0326	Karot Bıçağı, Ø150 mm, Beton Numunesi Almak için
UTGD-0328	Karot Bıçağı, Ø200 mm, Beton Numunesi Almak için
UTGD-0330	Karot Bıçağı, Ø50 mm, Asfalt Numunesi Almak için
UTGD-0332	Karot Bıçağı, Ø75 mm, Asfalt Numunesi Almak için
UTGD-0334	Karot Bıçağı, Ø100 mm, Asfalt Numunesi Almak için
UTGD-0336	Karot Bıçağı, Ø150 mm, Asfalt Numunesi Almak için

Beton, doğal taş veya asfalttan karot numunesi alma işinde kullanılan, UTGD-0300 (1600 W) ve UTGD-0310 (2200 W) karot alma makineleri, farklı delme çap aralığına sahip, güçlü, darbesiz ve elmas bıçaklı elle kumanda edilen makinalardır.

- Yağ pompasına entegre edilmiş yağ yataklı dişli kutusu
- Elektronik yavaş kalkış, sıcaklık kontrol ve yüksek akım koruması, optik aşırı yük göstergesi, sabit hız
- Dışarıdan değiştirilebilen şaft sızdırmazlık elemanları
- Motor koruması için kesme karbon fırçalar
- Mekanik güvenlik debriyajı

Üniversal karot alma makinesi aşağıdakiler ile birlikte verilmektedir:

- Motor
- Motor Kızağı
- Kızak Tablası
- Bağlantı Aparatı (Motor ve motor kızağı bağlantısı için)

Teknik Özellikler

	UTGD - 0300	UTGD - 0310
Güç	1600 W	2200 W
Koruma Sınıfı	I	I
Delme Çapı	16-162 mm	25-202 mm
Yüksüz Hız	650/1380 devir	420/700/1570 devir
Vites	2-hız/yağ tankı	3-hız/yağ tankı
Ölçü	500x300x1150 mm	500x300x1150 mm
Ağırlık (yaklaşık)	18 kg	20 kg



UTGD-0334 UTGD-0332 UTGD-0330