

Ürün Kodu

- UTGE-3505 Vakum Pompası, 51 lt/dak Akış Hızı, Yağlı Tip, 220-240V, 50-60Hz, 1faz
- UTGE-3510 Vakum Pompası, 100 lt/dak Akış Hızı, Yağlı Tip, 220-240V, 50-60Hz, 1faz
- UTGE-3530 İki Kademeli Portatif Vakum Pompası, 128 litre/saat. 220V, 50-60Hz, 1faz
- UTGE-3550 Vakum Göstergesi, Analog, -760 mm Hg Manometreli, Ø63 mm

Çeşitli malzeme deneylerinde ihtiyaç duyulan vakum gücünü sağlamaya yönelik olarak, UTEST yüksek kalite tek veya çift kademeli vakum pompaları tedarik etmektedir.

- Çift kademeli dönen-pervaneli tasarım, vakum gücünü ve pompa hızını artırır, tahliye zamanını azaltır.
- Entegre gövdeye tasarımı, pompaya bakım kolaylığı ve sağlamlık sağlar.
- Dahili yağ pompası tasarımı, pompa gövdesi ve sürgülü yatağın yağlamasını garanti eder.
- Geri emmeyi önleyici tasarım yağın sisteme geri dönüşünü engeller.
- Giriş filtresi yabancı maddelerin pompa haznesine girişini engeller, egzoz tertibatı, çıkışta yağ buharını ayırır.
- Alüminyum gövde, sağlam ve hafif bir tasarıma sahiptir.
- Isı korumalı motor, güvenliği ve pompanın düzgün şekilde çalışmasını sağlar.

63 mm çaplı, alttan bağlantılı, 750 mm Hg vakum göstergesi (UTGE-3550), uygulanan vakumun anlık olarak izlenmesinde kullanılır. Vakum göstergesi maksimum 60°C akışkan sıcaklığında çalışır.

Maksimum çalışma basıncı tüm skalanın %75 ini geçmemelidir. Maksimum basınç limiti 40 bar PN x 1.25 olup, optimal çalışma aralığı (P0) 0,1 x PN ile 0,75 x PN arasındadır ve koruma oranı IP41 dir.



UTGE-3505



UTGE-3550

		UTGE-3505		UTGE-3510		UTGE-3530	
Frekans		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
Debi	CFM	1.8	2.0	3.5	4.0	4.5	5.0
	L/min	51	57	100	113	128	142
En Yüksek Vakum	Kısmi Basınc	2 Pa		2 Pa		2x10 ⁻¹ Pa	
	Toplam Basınc	150 mikron		150 mikron		15 mikron	
Motor (HP)		1/4		1/3		1/2	
Emme Borusu Çapı		1/4" Flare		1/4" & 3/8" Flare		1/4" & 3/8" Flare	
Yağ Kapasitesi		250 ml		250 ml		325 ml	
Boyutlar		290x125x225 mm		320x125x235 mm		340x140x245 mm	
Ağırlık (yaklaşık)		6.5 kg		8.0 kg		10.5 kg	

UTGE-3550	
Boyutlar	65x90x30 mm
Ağırlık (yaklaşık)	0,15 kg