

Ürün Kodu

- UTGE-4000 Su Banyosu 15 L kapasiteli, 220-240 V 50-60 Hz
UTGE-4005 Su Banyosu 24 L kapasiteli, 220-240 V 50-60 Hz
UTGE-4010 Su Banyosu 48 L kapasiteli, 220-240 V 50-60 Hz
UTGE-4050 Su Banyosu 15 L kapasiteli,
dahili soğutma ünitesi, 220-240 V 50-60 Hz
UTGE-4055 Su Banyosu 24 L kapasiteli,
dahili soğutma ünitesi, 220-240 V 50-60 Hz
UTGE-4060 Su Banyosu 48 L kapasiteli,
dahili soğutma ünitesi, 220-240 V 50-60 Hz

UTGE Serisi Su Banyoları çeşitli malzeme deneylerinde kullanılmaktadır. 15, 24 ve 48 L kapasiteli modeller, soğutma ünitesi olarak da sipariş edilebilir.

Bazı standartlar, 20°C ile 60°C arası sıcaklıkta şartlandırmayı gerektirir. Örneğin bitümlü karışım indirek çekme dayanımı deney standardı TS EN 12697-23 de, 5°C de veya 5 ile 25°C arası bir sıcaklıkta su banyosunda şartlandırma tanımlanır.

Parlatılmış paslanmaz çelikten üretilen su banyosu iç haznesi, dıştan yalıtılmıştır. Homojen sıcaklık dağılımı, sirkülasyon ünitesi ile sağlanır.

Ürün Kodu	İç Boyutlar	Dış Boyutlar	Ağırlık (yaklaşık)	
UTGE-4000	160x330x300 mm	300x520x370 mm	14 kg	Ortam sıcaklığı ile 90°C arası ±1°C
UTGE-4005	160x510x245 mm	300x690x370 mm	17 kg	
UTGE-4010	160x620x505 mm	300x820x580 mm	24 kg	
UTGE-4050	160x330x300 mm	625x400x600 mm	25 kg	+5°C ile 70°C sıcaklık aralığında ±0.5°C
UTGE-4055	160x510x300 mm	625x400x760 mm	35 kg	
UTGE-4060	160x620x510 mm	650x620x900 mm	45 kg	



UTGE-4000



UTGE-4050



UTGE-4060