

Ürün Kodu

- UTR-0300 Karot Kesme ve Taşlama Makinesi,
230V, 50Hz, 1faz.
UTR-0302 Sirkülasyonlu Soğutma Pompası,
Rezervuarı ile birlikte, 230V, 50Hz, 1faz
UTR-0304 Elmas Kesme Bıçağı Ø 230 mm x 2.5 mm kalınlık
UTR-0306 Çift Yüzlü Disk, Ø 200 mm x 16 mm

Standartlar

ASTM D4543

UTR-0300 Laboratuvar Tipi Karot Kesme ve Taşlama Makinası düzgün şekilli olmayan kaya veya karot parçalarından mükemmel şekilde işlenmiş kaya numuneleri (küp, prizma, vb.) elde edilmesinde veya numune kenar yüzlerinde paralelliğin ve eksene dikliğin sağlanmasında kullanılır.

UTR-0300 ile birlikte, iki mengene (biri yaklaşık 70x140 mm ye kadar olan düzgün olmayan numunelerin tutulması için, V şekilli olanı ise maksimum 75 mm çap x 140 mm yükseklikte karot numunelerinin kesilmesi için) ile birlikte verilmektedir. Mengenede ters yüz edilmesi yolu ile daha uzun karot numuneleri de elde edilebilir. Cihaz soğutma suyu girişlidir.

230 mm çap ve 2.5 mm kalınlıktaki UTR-0304 Elmas Kesme Bıçağının kesme alanı 110x70 mm, hızı 3000 devir/dk. dır.

UTR-0306 Çift Yüzlü Disk 'in çapı 200 mm ve kalınlığı 16 mm dir. Numune kenar yüzlerinde paralelliğin ve eksene dikliğin sağlanmasında kullanılır.

UTR-0306 Çift Yüzlü Disk, UTR-0304 Kesme Bıçağı ve UTR-0302 Sirkülasyonlu Soğutma Pompası ayrıca sipariş edilmelidir.



Boyutlar	730x1050x590 mm
Ağırlık (yaklaşık)	100 kg
Güç	1100 W