

### Ürün Kodu

- UTR-0562 Kaya Test Çekici (Schmidt Çekici), L tipi (Controls)  
UTR-0565 Kaya Test Çekici Beşiği  
UTC-3040 Test Çekici Örsü

### Standartlar

ASTM D 5873; ISRM Önerilen Yöntem

Laboratuvarda veya arazide kaya sertliğinin ve basınç dayanımının geri tepme yolu ile hızlı bir şekilde ölçülmesi ve sınıflandırılmasında kullanılır. 0,74 Nm lik düşük darbe enerjili L tipi kaya test çekici ASTM D5873'e göre kaya karot numunelerinin deneyi için uygundur. Kaya test çekici taşıma çantası ile birlikte verilir.

UTR-0565 Kaya Test Çekici Beşiği, 21,46 mm den 54,74 mm ye kadar farklı çaplardaki karot numunelere uygun V şekilli metal yatak ve test çekicini tutan V şekilli dikey manyetik bloktan oluşur.

	Boyutlar	Ağırlık (yaklaşık)
UTR-0562	100x100x360 mm (in case)	2 kg
UTR-0565	150x110x310 mm	6 kg
UTC-3040	150x150x230 mm	16 kg



UTR-0562



UTR-0565



UTC-3040