

Ürün Kodu

UTD-1295	Laboratuvar Etüvü 50 L, 220-240 V 50-60 H
UTD-1300	Laboratuvar Etüvü 120 L, 220-240 V 50-60 Hz
UTD-1305	Laboratuvar Etüvü 250 L, 220-240 V 50-60 Hz
UTD-1310	Laboratuvar Etüvü 500 L, 380 V 50 Hz
UTD-1315	Laboratuvar Etüvü 700 L, 380 V 50 Hz

Standartlar

TS EN 932-5, 1097-5; ASTM C127, C136, D558, D559, D560, D698, D1557, D1559 BS 1377:1, 1924:11; UNE 103300

UTD serisi, UTEST Laboratuvar Etüvleri, asfalt, toprak, kaya, çimento, taş, v.b. malzemelerin kurutulması için tasarlanmıştır. 50, 120, 250, 500 ve 750 litre kapasiteli modelleri bulunur. Çalışma aralığı, ortam sıcaklığı ile +200 °C arasındır. İç kısmı paslanmaz çelik ve dış kısmı elektro statik toz boyalı dayanıklı sacdan üretilmiştir.

Fan sirkülasyonlu (Zorlamalı konveksiyon) bütün modeller, doğrudan okunabilir dijital kontrol ünitesi ve analog yüksek sıcaklık koruma termostatu ile donatılmıştır. Laboratuvar Etüvleri kapasiteye bağlı olarak 2, 3, 4 veya 5 adet raf ile birlikte verilmektedir.

	İç Boyutlar	Dış Boyutlar	Ağırlık (yaklaşık)
UTD-1295	410x350x360mm	580x600x570 mm	20 kg
UTD-1300	610x500x400 mm	770x750x650 mm	56 kg
UTD-1305	800x600x570 mm	970x840x790 mm	85 kg
UTD-1310	1100x790x580 mm	1410x920x770 mm	130 kg
UTD-1315	1400x890x570 mm	1600x1130x770 mm	170 kg



UTD-1300



UTD-1315