

Ürün Kodu

UTW-0633	Dijital Terazi, 600 g x 0.01 g
UTW-0635	Dijital Terazi, 6 kg x 0.1 g
UTW-0637	Dijital Terazi, 30 kg x 5 g
UTW-0638	Dijital Terazi, 30 kg x 0.5 g
UTW-0640	Dijital Terazi, 3000 g x 0.01 g
UTW-0642	Dijital Terazi, 3500 g x 0.01 g
UTW-0643	Dijital Terazi, 4500 g x 0.01 g
UTW-0645	Dijital Terazi, 15 kg x 0.2 g
UTW-0648	Dijital Terazi, 30 kg x 0.1 g
UTW-0654	Dijital Terazi, 60 kg x 1 g

Farklı kapasite ve okunabilirlik özelliklerine sahip, kolay kullanımlı ve ekonomik UTW serisi Dijital Teraziler, farklı tartım yapılmasını gerektiren deney laboratuvarları ve şantiye laboratuvarları uygulamaları için idealdir.

Gerinim tipi yük hücreli LCD ekranlı UTW serisi dijital teraziler, 0°C ile 40°C sıcaklık aralığında hassas tartım yapılması amacı ile tasarlanmıştır. Dijital teraziler, dahili otomatik kalibrasyon özelliğine sahiptir Tüm modeller yazıcı veya bilgisayar için RS 232 bağlantı çıkışına ve 220-240 V, 50-60 Hz AC/DC adaptöre sahiptir.



UTW-0635

	Kapasite	Okunabilirlik	Kefe Boyutu	Ek Güç Kaynağı
UTW-0633	600 g	0.01 g	Ø 116 mm	AC Adaptör
UTW-0635	6 kg	0.1 g	300x230mm	Şarj Edilebilir Pil
UTW-0637	30 kg	5 g	300x230mm	Şarj Edilebilir Pil
UTW-0638	30 kg	0.5 g	300x230mm	Şarj Edilebilir Pil
UTW-0640	3000 g	0.01 g	125x145 mm	Şarj Edilebilir Pil
UTW-0642	3500 g	0.01 g	300x230 mm	Elektrikli
UTW-0643	4500 g	0.01 g	195x195 mm	Elektrikli
UTW-0644	6000 g	0.01 g	195x195 mm	Elektrikli
UTW-0645	15 kg	0.2 g	300x230 mm	Şarj Edilebilir Pil
UTW-0648	30 kg	0.1 g	310x220 mm	Şarj Edilebilir Pil
UTW-0654	60 kg	1 g	300x230mm	Elektrikli

	Alttan Tartım Özelliği	Boyutlar	Ağırlık(yaklaşık)
UTW-0633	Yok	250x350x400 mm	1.5 kg
UTW-0635	Var	300x400x400 mm	4.5 kg
UTW-0637	Var	300x400x400 mm	4.5 kg
UTW-0638	Var	300x400x400 mm	4.5 kg
UTW-0640	Var	250x350x400 mm	3.5 kg
UTW-0642	Var	250x350x400 mm	3.5 kg
UTW-0643	Var	250x350x400 mm	4 kg
UTW-0644	Var	250x350x400 mm	4 kg
UTW-0645	Var	300x400x400 mm	4.5 kg
UTW-0648	Var	300x400x400 mm	5.5 kg
UTW-0654	Yok	300x400x400 mm	5.5 kg