

## Código del Producto

- UTS-0050 Indicador de Nivel de Agua, Cable de 50 m de largo
- UTS-0052 Indicador de Nivel de Agua, Cable de 100 m de largo
- UTS-0055 Indicador de Nivel de Agua, Cable de 150 m de largo
- UTS-0058 Indicador de Nivel de Agua, Cable de 200 m de largo

Los Indicadores de Nivel de Agua (Medidores Eléctricos de Contacto) son portátiles, fáciles de usar e instrumentos fiables para medir el nivel de agua y profundidad completa de perforaciones (barrenos), pozos, tubos de observación, embalses, y también para control de pruebas de bombeo.

Apenas el electrodo de la sonda de medición toca la superficie del agua, el indicador de señal en el instrumento enciende y también un alarma audible. El nivel de agua puede estar leído en la cinta de medición en metros (m) y centímetros (cm).



## Especificaciones Técnicas

Rango de Medición	50 m, 100 m, 150 m, 200 m
Exactitud	1 cm para un rango de medición de 100 m
Reproducibilidad	0.5 cm
Hermeticidad de Presión	10 bar (up to 50 bar possible)
Sonda	Latón Cromado
Versión Estándar	14 mm de diámetro, 140 mm de largo
Versión Especial	14 mm de diámetro, 140 mm de largo
Cable	Polietileno con 2 núcleos de acero (anticorrosivo) con cinta de acero recubierta de poliamida, graduación en milímetros (mm), en centímetros (cm) y numeración en decímetros en color negro, las figuras en metros (m) son rojos de color en una base amarillo-verde
Tambor de Cable	Hule Duro, material plástico y resistente a la temperatura
Fuente de Alimentación	3V DC.2 celdas-bebe cada una 1.5V

	Dimensiones	Peso (aprox.)
UTS-0050	250x250x250 mm (para todos los modelos)	3.4 kg (50 m)
UTS-0052		5.6 kg (100 m)
UTS-0055		6.8 kg (150 m)
UTS-0058		8.8 kg (200 m)