

Código del Producto

UTS-0600	Molde Proctor Estándar, ASTM
UTS-0602	Martillo Compactador para Suelos Proctor Estándar, ASTM
UTS-0604	Molde Proctor Modificado, ASTM
UTS-0606	Martillo Compactador para Suelos Proctor Modificado, ASTM

Estándares

ASTM D 698, D 1557, D 558 ; AASHTO T 99, T180, T 134 ;

Los Moldes y Martillos están usados para determinar la relación entre el contenido de humedad y la densidad de suelos compactados. Hechos de acero niquelado, incluye collar, cuerpo del molde y base (plato). Los martillos están usados para compactar la muestra de suelo en los moldes Proctor y son hechos de acero niquelado. Diferentes modelos están disponibles, cumpliendo con los estándares pertinentes.


Moldes Proctor - ASTM / AASHTO

Código del Producto	Descripción	Diá. Interno	Alt. del Cuerpo	Volumen	Peso (aprox)
UTS-0600	Molde Proctor Estándar	101.6 ± 0.4 mm	116.4 ± 0.5 mm	944.0 ± 14 cm ³	7 kg
UTS-0604	Molde Proctor Modificado	152.4 ± 0.7 mm	116.4 ± 0.5 mm	2124 ± 25 cm ³	9 kg

Martillos Proctor - ASTM / AASHTO

Código del Producto	Descripción	Diámetro de Martillo	Altura de Caída	Masa del Martillo	Peso (aprox)
UTS-0602	Martillo Compactador para Suelos Proctor Estándar, ASTM	50.8 mm	304.8 ± 1 mm	2495 ± 23 g	4,5 kg
UTS-0606	Compactador para Suelos Proctor Modificado ASTM	50.8 mm	457 ± 1.3 mm	4540 ± 10 g	8 kg