

Código del Producto

- UTA-0510 Agitador Motorizado para pruebas de equivalente de arena con cubierta de seguridad, 220-240 V 50 Hz (Versión en 60 Hz disponible)
- UTA-0510/110 Agitador Motorizado para pruebas de equivalente de arena con cubierta de seguridad, 110 V 60 Hz

Estándares

EN 933-8, ASTM D2419, AASHTO T176, UNI 7446

UTA-0510 Agitador Motorizado para Pruebas de Equivalente de Arena está usado para tamizado uniforme de cilindros de medición para equivalente de arena, a una tarifa y carrera especificada.

El Agitador viene con un cronómetro. El movimiento horizontal, ciclo, y tiempo de tamizado pueden estar ajustados para cumplir con las estándares EN o ASTM.

El Agitador Motorizado para Pruebas de Equivalente de Arena viene con;

- Cubierta de Seguridad (Cumpliendo con Directivas CE)
- Cronómetro



Movimiento Horizontal	200 mm ± 10 mm (EN) 203.2 mm ± 1 mm (ASTM)
Ciclo	90 ± 3 / 30 seg. (EN) 175 ± 2 / min. (ASTM)
Dimensiones	800x360x425 mm
Peso (Aprox.)	47 kg
Potencia	200 W