

Código del Producto

- UTCM-0064 Aparato para Vida Malleable, Tiempo de Rigidización & Tiempo de Fraguado de Concreto
- UTW-0637 Balanza Digital de 30 kg x 5 g.
- UTC-0705 Conjunto de Agujas (645, 323, 161, 65, 32, 16 mm²) para UTC-0700, UTC-0701 y UTCM-0064.
- UTW-0654 Balanza Digital de 60 kg x 10 g.

Estándares

ASTM C403; EN 1015-9, 13294

El aparato está usado para determinar el tiempo de fraguado de concreto, tiempo de rigidización de productos de reparación y sistemas comprometidos de mortero a base hidráulica, incluyendo los que están modificados por la adición de polímeros (PCC) y vida maleable de mortero fresco después de los procedimientos de mezclar.

El aparato consiste de un pilar vertical de carga con una base. Viene con una varilla (barra) de penetración de latón con arandela (EN) y un contenedor para muestras (Ø75x75 mm aluminum).

El UTC-0705 Conjunto de Agujas para tiempo de fraguado de concrete según ASTM se debe ordenar por separado.

La UTW-0637 Balanza Digital para tiempo de fraguado inicial, vida malleable y tiempo de rigidización se debe ordenar por separado.

También, para determinar el tiempo de fraguado final, en lugar de UTW-0637, la UTW-0654 se debe ordenar, por separado.



Dimensiones	400x400x600 mm
Peso (aprox.)	10 kg