

Código del Producto

UTCM-0085	Mezcladora Automática Programable para Mortero, 220-240 V 50-60 Hz, 1 ph
UTCM-0085/110	Mezclador automática Programable para Mortero, 110 V 60 Hz, 1 ph
UTCM-0076	Tazón para UTCM-0075 y UTCM-0085 de 5 litros
UTCM-0078	Paleta para Mezclado para UTCM-0075 y UTCM-0085

Estándares

EN 196-1, 196-3, 413-2, 459-2, 480-1, 1015-2, 12617-4; ASTM C187, C305; AASHTO T129, T131, T162

La mezcladora ha sido diseñada para mezclar morteros y pastas de cemento principalmente, según los requerimientos de las estándares. El palo de mezclar tiene un movimiento planetario y está manejado por un motor con una velocidad basada por un microprocesador y programas predeterminados para cumplir con todas las estándares indicadas de EN y ASTM, programas personalizados y modo manual. El botón de modo está usado para la rápida selección de diferentes programas. El palo de mezclar gira a una tasa de 140 r.p.m. con un movimiento planetario de 62 r.p.m. en velocidad baja. En velocidad alta, el palo gira a una tasa de 285 r.p.m con un movimiento planetario de 125 r.p.m. Un dispensador automático de arena viene con la máquina y la arena es automáticamente descargado. Diseño personalizado permite el operador a hacer 6 programas personalizados, donde la velocidad del motor, posición del dispensador de arena, y duración de la mezclar pueden estar programados. Para la mezcla de la cual la velocidad del motor está puesta (seleccionada) como zero (0), el tazón puede estar bajado sin interrumpir el resto del programa. En el indicador digital el usuario puede ver el tiempo de mezcla y la máquina está equipada con una lámpara para avisar al usuario los tiempos críticos.



UTCM-0076



UTCM-0078

La Mezcladora Automática Programable para Mortero viene con;

- Tazón de 5 lts. (aprox.)
- Paleta para Mezclado

Dimensiones	300x555x610 mm
Peso (aprox.)	56 kg
Potencia	200 W