

Código del Producto

UTAS-0082/A	Compactadora Automática Marshall para especímenes de 4" de dia., ASTM 220-240V, 50Hz, 1ph. (110 V 60 Hz Versión disponible a Petición)
UTAS-0082/A-S	Compactadora Automática Marshall para especímenes de 4" de dia. con Gabinete de Seguridad, ASTM, 220-240V, 50Hz, 1ph.(110 V 60 Hz Versión disponible a Petición)
UTAS-0084/A	Compactadora Automática Marshall para especímenes de 6" de dia., ASTM 220-240V, 50Hz, 1ph. (110 V 60 Hz Versión disponible a Petición)
UTAS-0084/A-S	Compactadora Automática Marshall para especímenes de 6" de dia. con Gabinete de Seguridad, ASTM, 220-240V, 50Hz, 1ph.(110 V 60 Hz Versión disponible a Petición)
UTAS-0067	Bloque Marshall de Acero, Ø 100 dia. y 50 mm de altura
UTAS-0068	Bloque Marshall de Acero, Ø 152,4 dia. y 50,8 mm de altura

Estándares

ASTM D 1559, D 6926, D 5581; AASHTO T245

Compactadores Marshall Automáticos están diseñados para dar un mecanismo estable y rígido usado para la preparación de especímenes bituminosos para pruebas de Estabilidad Marshall.

UTAS-0082/A Compactador está usado para compactación de especímenes de 4" de dia. y el UTAS-0084/A Compactador está usado para especímenes de 6" de dia.

Ambos modelos tienen un diseño robusto y fuerte que aguanta bien las sacudidas constantes causadas por el proceso de compactación. Los compactadores están equipados con un mecanismo de fijación que también sube el martillo para proveer fácil extracción del molde. Con esta característica, el usuario puede liberar el molde y subir el martillo simultáneamente.

El panel de control está posicionado en un lugar conveniente y tiene un botón de start/stop, botón para parar de emergencia y un contador usado para poner el número predeterminado requerido de golpes. El operador puede mantener record de los números de golpes en el indicador digital LCD.

El aparato para automáticamente después del número de golpes preestablecidos.

El compactador puede estar instalado en fábrica en el UTAS-0083 gabinete de seguridad para amortiguar el ruido, CE. Los moldes se ordenan por separado.

	UTAS-0082/A	UTAS-0084/A
Dimensiones	550x550x1950 mm	550x550x1950 mm
Peso (aprox.)	135 kg	145kg

