

## Código del Producto

UTW-0633	Balanza Digital de 600 g x 0.01 g
UTW-0635	Balanza Digital de 6 kg x 0.1 g
UTW-0637	Balanza Digital de 30 kg x 5 g
UTW-0638	Balanza Digital de 30 kg x 0.5 g
UTW-0640	Balanza Digital de 3000 g x 0.01 g
UTW-0642	Balanza Digital de 3500 g x 0.01 g
UTW-0645	Balanza Digital de 15 kg x 0.2 g
UTW-0648	Balanza Digital de 30 kg x 0.1 g
UTW-0654	Balanza Digital de 60 kg x 1 g

La serie UTW Balanzas Digitales proveen un gran rango de características de capacidad máxima y legibilidad (exactitud) que las hacen económicas y fáciles de usar. Son ideales para laboratorios centrales (principales) y en campo (In Situ) los cuales requieren un gran rango de balanzas para varias aplicaciones.

La serie UTW Balanzas Digitales están equipadas con celdas de carga tipo galga extensométrica (strain gauge) y están diseñadas con pantallas grandes de LCD con luz de fondo que dan mediciones precisas dentro de un rango de temperatura de 0°C a 40°C. Las balanzas digitales tienen una característica de calibración interna automática. Todos los modelos pueden estar conectados a impresoras o PC's por medio de las salidas RS 232 y vienen con adaptadores de 220-240 V, 50-60 Hz AC/DC.



	Capacidad	Legibilidad	Tamaño de la Charola (mm)	Fuente de Alimentación Adicional
UTW-0633	600 g	0.01 g	Ø 116	Batería AC
UTW-0635	6 kg	0.1 g	300x230	Batería Recargable
UTW-0637	30 kg	5 g	300x230	Batería Recargable
UTW-0638	30 kg	0.5 g	300x230	Batería Recargable
UTW-0640	3000 g	0.01 g	125x145	Batería Recargable
UTW-0642	3500 g	0.01 g	300x230	Eléctrica
UTW-0643	4500 g	0.01 g	195x195	Eléctrica
UTW-0644	6000 g	0.01 g	195x195	Eléctrica
UTW-0645	15 kg	0.2 g	300x230	Batería Recargable
UTW-0648	30 kg	0.1 g	310x220	Batería Recargable
UTW-0654	60 kg	1 g	300x230	Eléctrica

	Dispositivo de Gancho por Debajo	Dimensiones	Peso (aprox.)
UTW-0633	No	250x350x400 mm	1.5 kg
UTW-0635	Si	300x400x400 mm	4.5 kg
UTW-0637	Si	300x400x400 mm	4.5 kg
UTW-0638	Si	300x400x400 mm	4.5 kg
UTW-0640	Si	250x350x400 mm	3.5 kg
UTW-0642	Si	250x350x400 mm	3.5 kg
UTW-0643	Si	250x350x400 mm	4 kg
UTW-0644	Si	250x350x400 mm	4 kg
UTW-0645	Si	300x400x400 mm	4.5 kg
UTW-0648	Si	300x400x400 mm	5.5 kg
UTW-0654	No	300x400x400 mm	4.5 kg