

Código del Producto

- UTG-0413 Tamizadora para tamices de 200/300/400 mm (8"/12"/16") de dia., con Ajuste de Frecuencia, 220-240 V 50-60 Hz
- UTG-0413/110 Tamizadora para tamices de 200/300/400 mm (8"/12"/16") de dia., con Ajuste de Frecuencia, 110 V 60 Hz

Estándares

EN 932-5; ISO 565, 3310-1, 3310-2; ASTM E11, 323; BS 410-1, 410-2

La UTG-0413 Tamizadora está equipada con un dispositivo eficiente de sujeción que asegura que los tamices estén sostenidos firmemente sin sobre-apretar y permite poder removerlos y cambiarlos fácilmente.

Resortes anticorrosivos y no-metálicos hacen que la UTD-0413 sea un equipo libre de mantenimiento. La tamizadora está equipada con un cronómetro que puede estar ajustado para cualquier duración de tiempo hasta 60 minutos.

La UTG-0413 Tamizadora ha sido especialmente diseñada para operar con muestras pesadas sin pérdida de rendimiento. Está equipada con un fuente de alimentación dinámico que asegura que la vibración correcta esté impartida a los tamices y la muestra para pruebas rápidas, precisas y reproducibles. El movimiento vertical es fijo para asegurar que la muestra esté en el tiempo máximo de la superficie del tamiz. La acción única de vibración también ayuda en mantener las aperturas limpias y libres de que se atasquen (sin impedimentos/trabas).

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Tamices	15 piezas de tamices de 200 mm (8") + fondo y tapa, 10 piezas de tamices de 300 mm (12") + fondo y tapa, 7 piezas de tamices de 400 mm (16") + fondo y tapa
Dimensiones	650x650x400 mm
Peso (aprox.)	147 kg
Potencia	370 W



UTG-0413