

Código del Producto

| | |
|--------------|--|
| UTG-0420 | Tamizadora de Alta Capacidad con Controlador de Tiempo, 220-240 V 50-60 Hz |
| UTG-0420/110 | Tamizadora de Alta Capacidad con Controlador de Tiempo, 110 V 60 Hz |
| UTG-0422 | Tamizadora de Alta Capacidad con Controlador de Tiempo y Frecuencia, 220-240 V 50-60 |
| UTG-0422/110 | Tamizadora de Alta Capacidad con Controlador de Tiempo y Frecuencia, 110 V 60 |
| UTG-0425 | Fondo (Charola) |
| UTG-0426 | Gabinete de Seguridad para Amortiguar el Ruido |

Estándares

EN 1339, 1367-1; TS 2824

La UTG-0420 y UTG-0422 son ideales para dimensionar grandes cantidades de piedras trituradas, arena, grava, escoria (desechos), carbón, coque, minerales, bolitas y materiales similares. La tamizadora tiene una capacidad de cargar aproximadamente 30 kg de material. Está diseñada para estar usada con tamices con dimensiones de 667x452x67 mm. Tiene la capacidad de usar 6 tamices y 1 charola.

El modelo UTG-0420 tiene un controlador de tiempo y UTG-0422 tiene controlador de tiempo y frecuencia.

Varios tamaños de tamices cuadrados con malla tejida de alambre de 100 mm (4") a 4 mm (No. 5) o plato perforado de 125 mm a 5.6 mm están disponibles a pedido.

El UTG-0426 Gabinete de Seguridad para Amortiguar el ruido está fabricado de chapa de acero y forrado internamente con material para amortiguar ruido y para proteger contra polvo.

Las charolas y gabinete de seguridad para amortiguar el ruido (UTG-0426) se ordenan por separado.



La UTG-0420 o UTG-0422 vienen con;

- Charola (UTG-0425)

| Charolas con Malla Tejida de Alambre ASTM E11 | | Charolas con Platos Perforados | |
|---|-----------------------|--------------------------------|---------------------|
| Código del Producto | Apertura mm (pulg.) | Código del Producto | Apertura mm (pulg.) |
| UTG-8WC1000 | 100 mm (4 pulg) | UTG-8PC0056 | 5.6 |
| UTG-8WC0900 | 90 mm (3 ½ pulg) | UTG-8PC0080 | 8 |
| UTG-8WC0750 | 75 mm (3 pulg) | UTG-8PC0112 | 11.2 |
| UTG-8WC0630 | 63 mm (2 ½ pulg) | UTG-8PC0160 | 16 |
| UTG-8WC0500 | 50 mm (2 pulg) | UTG-8PC0224 | 22.4 |
| UTG-8WC0450 | 45 mm (1 ¾ pulg) | UTG-8PC0315 | 31.5 |
| UTG-8WC0375 | 37.5 mm (1 ½ pulg) | UTG-8PC0450 | 45 |
| UTG-8WC0315 | 31.5 mm (1 ¼ pulg) | UTG-8PC0630 | 63 |
| UTG-8WC0250 | 25 mm (1 pulg) | UTG-8PC0900 | 90 |
| UTG-8WC0224 | 22.4 mm (7/8 pulg) | UTG-8PC1250 | 125 |
| UTG-8WC0190 | 19 mm (¾ pulg) | | |
| UTG-8WC0160 | 16 mm (5/8 pulg) | | |
| UTG-8WC0125 | 12.5 mm (½ pulg) | | |
| UTG-8WC0112 | 11.2 mm (7/16 pulg) | | |
| UTG-8WC0095 | 9.5 mm (3/8 pulg) | | |
| UTG-8WC0080 | 8 mm (5/16 pulg) | | |
| UTG-8WC0063 | 6.3 mm (¼ pulg) | | |
| UTG-8WC0056 | 5.6 mm (No. 3 ½ pulg) | | |
| UTG-8WC0047 | 4.75 mm (No. 4 pulg) | | |
| UTG-8WC0040 | 4 mm (No. 5 pulg) | | |

TAMIZADORA

| | |
|---------------|----------------|
| Dimensiones | 587x787x850 mm |
| Peso (aprox.) | 170 kg |
| Potencia | 550 W |

CHAROLAS

| | |
|---------------|---------------|
| Dimensiones | 667x452x67 mm |
| Peso (aprox.) | 7 kg |