



Code Produit

UTC-0754/M Malaxeur à béton 200l

Malaxeur à béton professionnel à axe vertical, conçu pour la préparation homogène du béton en laboratoire et sur les chantiers de construction.

Normes:

EN 12390-2

Caractéristiques



CARACTERISTIQUES

SPECIFICATIONS

CAPACITE TOTALE DE LA CUVE	300 L
CAPACITE UTILE DE MALAXAGE	200 L
CUVE	Cylindrique en acier peint
DIAMETRE DE LA CUVE	Environ 960 mm
SYSTEME DE MALAXAGE	Arbre vertical avec bras et pales de malaxage
CONFIGURATION DES BRAS	3 + 2
PUISSANCE DU MOTEUR	5,5 kW
GRILLE DE PROTECTION	Grille métallique à mailles carrées
OUVERTURE DE LA GRILLE	Manuelle avec dispositif de verrouillage
SYSTEME DE DECHARGEMENT	Manuel par levier
CHASSIS	Structure renforcée en acier
MOBILITE	Roues de transport et pieds stabilisateurs
PROTECTION DU MOTEUR	Carter métallique ventilé
DIMENSIONS HORS TOUT	Environ 1250 × 1200 × 1300 mm
FINITION	Peinture industrielle haute résistance
NORME DE REFERENCE	EN 12390-2