



Code Produit

MGT 0300/R20 Rectifieuse pour éprouvettes en béton

Normes:

EN 12390-3 / EN 12390-4

Caractéristiques

La machine proposée est une machine très simple d'utilisation, pour la rectification des éprouvettes cylindriques de béton et carottes de dimensions **11×22 cm, 15×30 cm et 16×32 cm**.

Toutes les pièces composantes de la structure de la machine comme **la tête, la table et la colonne** sont en fonte très robuste. L'ensemble est monté sur un **soubassement en tôle** assurant une étanchéité où sont logé **le panneau électrique, la commande de la machine avec le bouton d'arrêt de sécurité**.

Le **tableau de contrôle** est placé dans une position facilement contrôlable.

La machine comprend la **meule à segments diamantés** (10 secteurs diamantés).

La machine est munie d'un **système d'arrosage en continu avec pompe** pour circulation de l'eau en boucle. Elle est également dotée d'une **cuve de sédimentation** (en acier inoxydable) pour décantation de l'eau avec les charges d'abrasion (**volume environ 50 à 60 L**).

La machine est équipée aussi d'un **écran de protection** contre les copeaux et jets d'eau.

- **Table surface** : 670×270 mm
- **Maximum distance table à la meule** : 390 mm
- **Course verticale de la meule** : 210 mm
- **Diamètre meule à secteurs** : 330 mm
- **Vitesse de rotation de la meule** : 1400 rpm
- **Vitesse d'avance automatique** : 145 mm/min
- **Puissance du moteur de la meule** : 2.2 kW
- **Dimensions (L×l×H)** : 1220×1080×1670 mm
- **Poids** : 445 kg
- **Prise de passe** : 0 à 0,5 mm

